## Options pour les poignées sensitives

Afin d'optimiser l'utilisation quotidienne de nos manipulateurs par les opérateurs, nous proposons différentes longueurs de poignées sensitives bout de câble et de poignées sensitives déportées.







Extra Longue

|   |              |             | -//      |
|---|--------------|-------------|----------|
| Poignée sensitive pour préhenseurs          | Référence N° | Longueur mm | Poids kg |
| Standard                                    | 012842       | L = 420     | 2,6      |
| Longue                                      | 012842-2     | L = 575     | 2,9      |
| Extra Longue                                | 012842-3     | L = 875     | 3,2      |
| Poignée sensitive avec valve pneumatique 5/ | 2            |             |          |
| Standard                                    | 012845       | L = 420     | 3,3      |
| Longue                                      | 012845-2     | L = 575     | 3,6      |
| Extra Longue                                | 012845-3     | L = 875     | 3,9      |
| Poignée sensitive pour ventouses            |              |             |          |
| Standard                                    | 012843       | L = 420     | 3,2      |
| Longue                                      | 012843-2     | L = 575     | 3,5      |
| Extra Longue                                | 012843-3     | L = 875     | 3,8      |

Le délai de livraison pour les poignées longues ou extra longues est de 3 semaines

Binar Quick-Lift Systems AB décline toute reponsabilité pour les erreurs ou les informations incomplètes dans ses publications, et se réserve le droit d'y effectuer des changements.



8 Route de l'Espace • 44690 La Haie-Fouassière France • tél +33 2 28 23 17 97 • e-mail info@binar.fr web www.binarquicklift.fr

